

Descrição

IDEALCLEAN é uma composição de excelente ação germicida, bactericida, formulada à base de hidróxido de sódio clorado em solução aquosa, hidróxido de cálcio, estabilizantes, emulsionantes e conservantes, conferindo alto poder de limpeza e desincrustação. Não ataca os metais sensíveis, materiais sintéticos ou borrachas.

Aplicações Recomendadas

IDEALCLEAN é particularmente recomendado para a lavagem e eliminação de fungos, verdetes e outros microrganismos em pedra à vista, cimento, telhados, pavimentos, monumentos, estátuas, etc. Atua em profundidade eliminando toda a sujidade provocada pelo tempo e pelas intempéries, dificultando que volte a ocorrer.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,00 ± 0,02
Matéria Ativa	%	25 ± 1
Cor	---	Incolor
Aroma	---	Característico, suave
pH	---	13.0 – 14.0

Preparação da Superfície

- Aconselha-se a remoção de excessos de detritos ou partículas soltas antes da lavagem.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1/1
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 30min a 1h Profundidade – 1 a 3h.
Rendimento:	6-12 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.
Esquema de aplicação:	<p>Recomenda-se a aplicação de 1 impregnação.</p> <ul style="list-style-type: none">• Deve-se aplicar o produto de forma generosa, dado que normalmente os suportes são bastante porosos e tem alta absorção, começando de baixo para cima se a superfície a tratar foi vertical. <p>Deixe atuar durante 30 min a 1 hora e após secagem, deve efetuar uma passagem com água limpa sobre pressão forte, a fim de soltar toda a sujidade. O produto pode ser diluído de 1/1 em água, consoante a necessidade e dificuldade de limpeza. Em substratos com muita contaminação aconselhamos o uso do produto concentrado;</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplicar posteriormente à lavagem e com a parede seca, o produto IDEALAVA Ref. 883 para uma proteção duradoura, principalmente nos casos em que o substrato esteja exposto a ambientes propícios ao desenvolvimento de microrganismos como aqueles com elevada humidade e pouca luz solar.• Após a completa secagem pode aplicar os primários, tintas ou vernizes apropriados para o substrato.

Segurança

IDEALCLEAN encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

IDEALCLEAN deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

Embalagens

IDEALCLEAN é fornecido em embalagens de 5 e 10L.



O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nº Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

Fax: 261 982 492 | 261 980 079

E-mail: geral@idealtom.com

www.idealtom.com