

Descrição

ECOSIL é uma tinta plástica texturada baseada numa emulsão de copolímeros vinílicos, cargas e aditivos selecionados. Como características principais salienta-se a boa aplicabilidade e capacidade de enchimento e boa permeabilidade ao vapor de água.

Aplicações Recomendadas

ECOSIL é utilizado na construção civil, na pintura de paredes, sobre reboco, betão, fibrocimento, etc. Pode ser aplicado sobre substratos novos ou antigos, quer no exterior como no interior.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,75 ± 0,03
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	150 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	58 ± 1
Cor	---	Catalogadas
Acabamento	---	Texturada grossa
Ponto de Inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Não Inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A/ sub. A: 2007 - 75 g/l e 2010 - 30 g/l)	g/l	Máx. 10

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.
- Em paredes de reboco, aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias.

- Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser lavadas com produto próprio para limpeza IDEALCLEAN ref. 928 e para uma melhor proteção contra o crescimento de fungos, algas e bactérias, aplicar posteriormente à limpeza, o produto IDEALAVA ref. 883. Em áreas propícias ao desenvolvimento de microrganismos, poder-se-á efetuar um reforço no sistema de proteção, adicionando diretamente ao produto o aditivo ANTI-FUNGOS ref. 881;
- A fim de garantir um acabamento perfeito e eficaz, na proteção da superfície recomendamos sempre o uso de um primário/selante.

Aplicação

Modo de aplicação:	Rolo ou escova.
Diluyente:	Água
Diluição (volume):	1ª demão.– 10 a 15%; Seguintes – 0 a 5%
Diluyente de limpeza:	Água
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 2 a 4h. Profundidade – 4 a 6h.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 6 a 10 Máximo – Indefinido
Rendimento:	1 a 1,2 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

ECOSIL encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

ECOSIL deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

ECOSIL é fornecido em embalagens de 5 e 15 Litros.



Rua Nº Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

Fax: 261 982 492 | 261 980 079

E-mail: geral@idealtom.com

www.idealtom.com