

## Descrição

ANTI-FUNGOS é um aditivo baseado numa emulsão aquosa com elevada concentração de componentes fungicidas e algicidas. Destina-se a aumentar a resistência dos filmes de tinta ao desenvolvimento de fungos e algas em locais húmidos, pouco ventilados ou com fraca exposição solar.

## Aplicações Recomendadas

ANTI-FUNGOS é utilizado na construção civil como aditivo para tintas de base aquosa, em superfícies interiores e exteriores sujeitas com frequência a ambientes húmidos, principalmente em locais mal iluminados ou contaminados com substâncias nutrientes.

## Características

	Unidade	Valor
<b>Densidade</b> (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,00 ± 0,02
<b>Cor</b>	---	Incolor
<b>Aroma</b>	---	Característico, suave

## Aplicação

<b>Diluyente:</b>	Água.
<b>Recomendações gerais:</b>	Para a maioria das aplicações recomenda-se a adição do ANTI-FUNGOS ao nível de 5% (1 parte do aditivo para 20 partes de tinta), dependendo do produto a utilizar e das condições do local. Homogeneizar bem ANTI-FUNGOS antes de aplicar.

## Segurança

ANTI-FUNGOS encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

## Armazenamento

ANTI-FUNGOS deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

## Embalagens

ANTI-FUNGOS é fornecido em embalagens de 0,25 e 1L.



O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nº Senhora de Fátima nº3  
Vale da Borra  
Torres Vedras  
2560-050 A-dos-Cunhados,

**Tel:** 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

**Fax:** 261 982 492 | 261 980 079

**E-mail:** [geral@idealtom.com](mailto:geral@idealtom.com)

[www.idealtom.com](http://www.idealtom.com)