

Descrição

IDEALFLOK é um sistema decorativo multicolor para paredes composto por três produtos:

- IDEALFLOK BASE (Ref. 910): é uma tinta baseada numa emulsão acrílica modificada. Este apresenta uma seleção adequada de pigmentos com o objetivo de lhe conferir um melhor desempenho. Como características principais salientam-se boas propriedades de aderência e bom poder de colagem de IDEALFLOK FLOCOS.
- IDEALFLOK FLOCOS (Ref. 915): Pequenas partículas sólidas com efeitos decorativos liso, raiados, metálicos ou vegetais.
- IDEALFLOK VERNIZ MATTE/ACETINADO (Ref. 385/387): é um produto baseado numa emulsão de copolímeros acrílicos. Como características principais salienta-se a resistência ao amarelecimento e aos agentes químicos.

Aplicações Recomendadas

IDEALFLOK é utilizado na construção civil como revestimento decorativo para paredes interiores em substratos minerais.

Características

	Unidade	Valor para Base	Valor para Verniz
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,38 ± 0,02	1,38 ± 0,02
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	130 ± 5	92 ± 5
Teor de Sólidos (Procedimento interno)	%v/v	30 ± 1	22 ± 1
Cor	---	Várias	Incolor
Acabamento	---	Matte	Acetinado/Matte
Ponto de Inflamação	°C	Não inflamável	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis Decreto lei ° 181/2006	g/L	Cat. A.a Máx. 30	Cat. A.g Máx. 30

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados e isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações;
- Em paredes de reboco aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias;
- Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser lavadas com produto próprio para limpeza, IDEALCLEAN Ref. 928 para uma melhor proteção contra o crescimento de fungos, algas e bactérias, aplicar posteriormente à limpeza, o produto IDEALAVA ref. 883;
- Em pinturas novas a fim de garantir um acabamento perfeito e eficaz na proteção da superfície, recomendamos sempre o uso de um primário/selante.

Aplicação

	IDEALFLOK BASE	IDEALFLOK FOCOS	IDEALFLOK VERNIZ
Modo de aplicação:	Rolo ou trincha	Pistola adequada	Rolo de pelo curto ou trincha
Diluição (volume):	Pronto a aplicar		
Diluyente de limpeza:	Água.		
Esquema de aplicação:	Aplicação de 1 demão de IDEALFLOK BASE em camada espessa e em faixas relativamente estreitas de modo a assegurar que a tinta ainda esteja fresca quando se proceder à projeção de IDEALFLOK FLOCOS. A aplicação deve ser feita de baixo para cima. Os contornos feitos à trincha, que normalmente ficam com menor espessura, devem ser a última operação desta fase e imediatamente antes da projeção dos focos.	Deve ser feita a cerca de 50 cm de distância, de baixo para cima e de modo a saturar toda a tinta base. Deverá ser deixada uma faixa de 10-15 cm sem focos para continuação de trabalho. Após secagem de IDEALFLOK BASE devem ser removidos os focos que não aderiram. Esta operação deverá ser feita por escovagem/ lixagem.	Proceder à aplicação do IDEALFLOK MATTE com rolo de pelo curto e/ou trincha. É aconselhável aplicar uma 2ª demão de verniz de modo a obter uma melhor uniformização da superfície.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 2 a 4. Profundidade – 4 a 6	–	Superficial – 1 a 3. Profundidade – 4 a 6.
Rendimento:	3 a 5 m ² /l/d	0,25 kg/ m ²	11 a 13 m ² /l/d
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.		

Segurança

IDEALFLOK encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

IDEALFLOK deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

Embalagens

PRODUTO	KIT 20m ²	KIT 60m ²
IDEALFLOK BASE	5 L	15 L
IDEALFLOK FLOCOS	3 kg	10 kg
IDEALFLOK VERNIZ	5 L	15 L



O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nº Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

Fax: 261 982 492 | 261 980 079

E-mail: geral@idealtom.com

www.idealtom.com